

**Informatii despre produs** in conformitate cu reglementarile EU Nr 811/2013 si Nr 813/2013

**Fisa produsului** (in conformitate cu reglementarile EU Nr 811/2013)

|                                                                                                                 |                                                                                                      |       |          |  |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|-----|----|
| (a) Numele sau marca furnizorului                                                                               | Vaillant                                                                                             |       |          |  |     |    |
| (b) Identificatorul de model al furnizorului                                                                    | VU OE 1006/5-5                                                                                       |       |          |  |     |    |
| (c) Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor                                         | A                                                                                                    |       |          |  |     |    |
| (d) Puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentară | 92                                                                                                   | kW    |          |  |     |    |
| (e) Randament energetic sezonier pentru incalzirea spatiului                                                    | 92                                                                                                   | %     |          |  |     |    |
| (f) Consum anual de energie                                                                                     | 79659                                                                                                | kWh   | si / sau |  | 287 | GJ |
| (g) Nivel de putere acustica in interior                                                                        | 62                                                                                                   | dB(A) |          |  |     |    |
| (h) Precautii specifice pentru ansamblare , instalare sau reparare                                              | Inainte de ansamblare , instalare sau reparare manualul de instalare va fi citit cu atentie si urmat |       |          |  |     |    |

Cerinte de informare despre produs (in acord cu reglementarile EU NR 813/2013)

|                                             |                |                                                        |  |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--|
| Model                                       | VU OE 1006/5-5 |                                                        |  |
| cazan in condensare                         | da             |                                                        |  |
| cazan cu functionare cu temperatura joasa** | da             |                                                        |  |
| cazan tip B1                                | nu             |                                                        |  |
| Spatiu incalzit cu un sistem in cogenerare  |                | Daca da,echipat cu un generator suplimentar de caldura |  |
| Instalatie cu functie dubla                 |                |                                                        |  |

| Articol                                                                                             | Simbol        | Valoare                                                               | Unitate   | Articol                                                                                                | Simbol       | Valoare | Unitate       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| Puterea termica nominala                                                                            | <i>Prated</i> | 92                                                                    | <i>kW</i> | Randament energetic sezonier pentru incalzirea spatiului                                               | $\eta_s$     | 92      | %             |
| Pentru incalzire cu cazan pentru incalzirea incintelor sau cazan cu functie dubla Caldura utilizata |               |                                                                       |           | Pentru incalzire cu cazan pentru incalzirea incintelor sau cazan cu functie dubla Eficienta utilizarii |              |         |               |
| La puterea nominala pe incalzire si functionare in regim de inalta temperatura (*)                  | $P_4$         | 91,9                                                                  | <i>kW</i> | La puterea nominala pe incalzire si functionare in regim de inalta temperatura (*)                     | $\eta_4$     | 87,2    | %             |
| la 30% incarcare in regim de temperatura joasa (**)                                                 | $P_1$         | 30,9                                                                  | <i>kW</i> | la 30% incarcare in regim de temperatura joasa (**)                                                    | $\eta_1$     | 97,0    | %             |
|                                                                                                     |               |                                                                       |           | Incalzitor suplimentar                                                                                 |              |         |               |
|                                                                                                     |               |                                                                       |           | Puterea termica nominala                                                                               | $P_{sup}$    | -       | <i>kW</i>     |
|                                                                                                     |               |                                                                       |           | Tipul de energie introdus                                                                              | fara valoare |         |               |
|                                                                                                     |               |                                                                       |           |                                                                                                        |              |         |               |
| Consum auxiliar de electricitate                                                                    |               |                                                                       |           | Alte articole                                                                                          |              |         |               |
| incarcare totala                                                                                    | <i>elmax</i>  | 0,118                                                                 | <i>kW</i> | Pierderi de caldura in stand by                                                                        | $P_{stby}$   | 0,081   | <i>kW</i>     |
| incarcare partiala                                                                                  | <i>elmin</i>  | 0,024                                                                 | <i>kW</i> | Puterea consumata la aprinderea arzatorului                                                            | $P_{ign}$    | -       | <i>kW</i>     |
| Mod stand by                                                                                        | $P_{SB}$      | 0,003                                                                 | <i>kW</i> | Emisii de NO                                                                                           | $NO_x$       | 29      | <i>mg/kWh</i> |
|                                                                                                     |               |                                                                       |           |                                                                                                        |              |         |               |
| Detalii de contact                                                                                  |               | Vaillant, Vaillant GmbH\nBerghauser Str. 40\n42859 Remscheid\nGermany |           |                                                                                                        |              |         |               |

(\*) Regim inalt de temperatura inseamna 60 °C pe returul cazanului si 80 °C pe turul cazanului .  
(\*\*) Regim scazut de temperatura pentru cazane in condensare inseamna 30 °C, pentru cazane cu functionare in temperatura scazuta inseamna 37 °C si pentru celelalte cazane 50 °C (la intrarea in instalatia de incalzire).

Informatii speciale care trebuiesc urmate cand echipamentul de incalzire este asamblat, instalat sau revizuit/ Informatii relevante pentru desasamblarea, reciclarea sau scoaterea din uz la sfarsitul ciclului de viata

Toate specificatiile de securitate referitoare la asamblarea instalarea si mentenanta si informatii referitoare la reciclarea,dezafectarea la sfarsitul ciclului de viata a produsului sunt descrise in manualul de montare si instalare.Cititi si urmati indicatiile scrise in manual.

Pentru cazan de tip B1 si cazan cu functie dubla de tip B1 :

Acest cazan cu tiraj natural este conceput pentru a fi conectat la o evacuare comuna pentru mai multe apartamente ale unei clădiri existente, care evacueaza gazele arse din camera unde este instalat cazanul. Se colectează aerul de combustie direct în cameră și este echipat cu hota de tiraj. Datorita eficientei scazute, orice alte utilizari ale acestui cazan ar trebui evitate datorita unnui consum mare de energie care genereaza costuri ridicate in functionare.